

Наименование	Описание
<u>Антикоррозионное покрытие АЦСК 80-01 «Кольчуга»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для черного металла, низколегированных сталей; Срок службы - до 30 лет; экологически безопасно, не содержит ЛОС; Цвет матовый, от светло- до темносерого; расход 0,30 – 0,35 кг на м²; Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АК-101 «Кольчуга-Ф»; Стоимость защиты 1 м² - от 135 руб.
<u>Антикоррозионное покрытие АЦСК 80-02 «Кольчуга»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для черного металла, низколегированных сталей; Срок службы - до 15 лет; экологически безопасно, не содержит ЛОС; Цвет матовый, от серого до темносерого; расход 0,15 – 0,20 кг на м²; Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АК-101 «Кольчуга-Ф»; Стоимость защиты 1 м² - от 60 руб.
<u>Грунт-эмаль «Кольчуга-П»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для черного металла, по ржавчине, бетону и железобетону, дереву, шиферу, ЦСП, СМЛ; Срок службы – до 8 лет; пожаро-взрыво-безопасная; Цвет - серый, красно-коричневый, черный (под заказ: зеленый, желтый, голубой, белый) полуматовый; расход 70-90 г/ м². Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АК-101 «Кольчуга-Ф»; Стоимость защиты 1 м² – от 13 руб.
<u>Эмаль акриловая АК-101«Кольчуга-Ф»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для защиты и декоративной, финишной отделки металлических конструкций и изделий различного назначения; Срок службы – до 8 лет; акриловая эмаль на водной основе; пожаро-взрыво-безопасная; Цвет - белый, св. серый, серый, черный, синий, зеленый, коричневый, красный, желтый, красно-коричневый, оранжевый; расход 90-120 г/ м². Применяется самостоятельно и в системе покрытий с АЦСК «Кольчуга» 80-01 и 80-02, также в системе покрытий с грунт-эмалью «Кольчуга-П»; Стоимость окраски 1 м² – от 23 руб.
<u>Стекло натриевое жидкое высокомодульное СНЖ-412-01 «Стекломин»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Связующее в цинксиликатных составах, модификатор строительных смесей, в легкой промышленности, машиностроении; Повышенная водостойкость; способность к полимеризации (неорганический полимер); Цвет – полупрозрачный, с сероватым оттенком.
<u>Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для строительных смесей; в химической, легкой промышленности; Является антисептиком, препятствует образованию плесени, грибков; Цвет - полупрозрачный, от желтого до светло-коричневого.
<u>Стекло калиевое жидкое ГОСТ 18958-73</u>	<ul style="list-style-type: none"> Компонент силикатных красок; связующее при ремонте высокотемпературных печей; для производства сварочных электродов; для гидроизоляции. Как грунт перед нанесением силикатных красок; Полупрозрачная, от белесого до светло серого цвета, суспензия; Плотность - не менее 1,3 г/см³.
<u>Краска силикатная КС-154 цветная ГОСТ 18958-73</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений из кирпича, бетона и оштукатуренных поверхностей (известково-цементные, цементные штукатурки), прочные песчаники; Срок службы – не ограничен; экологически безопасна, рекомендована к применению на социально значимых объектах; Цвет – ультра белый, бежевый, голубой, зеленый, желтый, красный, розовый, серый, темно-серый, белый; Ориентировочный расход 450-600 г/м². Стоимость окраски 1 м² – от 40 руб.
<u>Текстурирующая паста «Шагрень» ФПС-33-01</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для удаление продуктов коррозии, создание шероховатости на стальных поверхностях; Цвет от бежевого до желтоватого; расход – 1,5-2 кг на м²; Применяется с ТМС 45-01 «Силика» перед нанесением АЦСК «Кольчуга» 80-01 и 80-02 и других ЛКМ; Стоимость подготовки 1 м² стальной поверхности – от 150 руб.
<u>Техническое моющее средство ТМС-45.01 «Силика»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для очистки и обезжиривания поверхности стальных конструкций; Состав: концентрированный раствор ПАВ, щелочные агенты, специальные модифицирующие добавки; 1 кг средства разбавляется 100 л воды; Применяется самостоятельно и вместе с пастой «Шагрень».
<u>Техническое моющее средство ТМС-45.02 «Силика»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для промывки кирпичной кладки, удаления высолов, для бетонных и других минеральных поверхностей; Состав: концентрированный раствор ПАВ, щелочные агенты, специальные модифицирующие добавки; 1 кг средства разбавляется 100 л воды;
<u>Техническое моющее средство ТМС-45.03 «Силика»</u>	<ul style="list-style-type: none"> Для обезжиривания, промывки и очищения оборудования и помещений в пищевой промышленности; Состав: концентрированный раствор ПАВ, щелочные агенты, специальные модифицирующие добавки; 1 кг средства разбавляется 100 л воды.

Заказать действующий прайс-лист: e-mail info@himtechnologii.ru , в теме письма написать «Прайс-лист» и нажать «Отправить».

По всем вопросам приобретения (заказ, доставка) продукции НПО «Химические Технологии» звоните: +7 (495) 215-09-56/57/58; или направляйте заявки на info@himtechnologii.ru.